

Fiche technique

PAG WILLMOP 50 B

Avantages par rapport aux autolaveuses conventionnelles:

- prêt à l'emploi rapidement
- Peut être utilisé n'importe où grâce à la puissante batterie au lithium
- Remplacement de la batterie d'un simple mouvement
- travail facile sans poids dans les bras
- Peut être utilisé d'une seule main
- Lorsque le bouton est relâché, le WILLMOP s'éteint automatiquement et reste en place
- très maniable - même dans des espaces restreints
- remplacement facile du réservoir - disponibilité opérationnelle élevée
- Le PAG WILLMOP nettoie jusqu'au bord grâce à la ventouse externe
- aspiration propre et sans trace de l'eau sale jusqu'au bord
- roues de transport intégrées pour des manœuvres et un chargement faciles

Machine verticale	WILLMOP 50 B	WILLMOP 50 B ECORAY	
Tension	24 /	24 /	V
Piste nettoyage	500	500	mm
Largeur suceur	600	600	mm
Rendement horaire	2'100	2'100	m ² / h
Temps travail	1.15 +	1.15 +	h
Capacité réservoirs	5 / 7	5 / 7	litres
Diamètre brosse	2 x 250	2 x 250	mm
Brosse rpm	350	350	rpm
Pression tête brosse	25	25	kg
Puissance moteur aspiration	280	280	W
Brosse	PPL	PPL	Matériel
Dimensions machine L / L / H	600 / 580 / 1180	600 / 580 / 1180	mm
Puissance ECORAY système	–	100	Micro W
Durée UV source	–	9'000	h
Niveau de bruit	66	66	dB
Poids	sans Batterie	20.5	kg
	avec Batterie	35.0	kg

Contact:

Administration

PAG Tech AG
 8914 Aeugstertal
 Tél. +41 44 762 16 70
 E-mail info@pag-tech.ch

Vente / Service

PAG Tech AG
 Bernstrasse 49a
 4922 Bützberg
 Tél. +41 62 963 18 09
 e-mail info@pag-tech.ch