

SCHEDA TECNICA

PAG WILLMOP 50 B

Vantaggi rispetto alle lavasciuga tradizionali:

- in modo rapido e funzionante
- può essere usato ovunque grazie alla potente batteria al litio
- sostituzione della batteria con una semplice maniglia
- lavorare facilmente senza peso nelle braccia
- azionabile con una sola mano
- quando viene rilasciato, il PAG WILLMOP si ferma automaticamente e rimane in posizione
- molto maneggevole – anche in spazi ristretti
- facile sostituzione del serbatoio – alta prontezza operativa
- il PAG WILLMOP pulisce fino al bordo grazie al piede di aspirazione esterno
- aspirazione pulita e senza tracce dell'acqua sporca fino al bordo
- ruote di trasporto incorporate per una facile manovrabilità e carico

Macchina verticale	WILLMOP 50 B	WILLMOP 50 B ECORAY	
Tensione alimentazione	24 /	24 /	V
Pista di pulizia	500	500	mm
Lunghezza tergipavimento	600	600	mm
Rendimento orario	2'100	2'100	m ² /h
Autonomia oraria	1.15 +	1.15 +	h
Capacità serbatoi	5 / 7	5 / 7	Litri
Dimensione spazzole	2 x 250	2 x 250	mm
Rpm spazzole	350	350	rpm
Pressione spazzole	25	25	kg
Potenza motore aspirazione	280	280	W
Spazzola	PPL	PPL	Materiale
Dimensioni (LxIxh)	600 / 580 / 1180	600 / 580 / 1180	mm
Potenza sistema Ecoray	–	100	MicroW/mm ²
Durata emettitore UV	–	9'000	Std.
Livello di rumore	66	66	dB
Peso	senza batteria	20.5	kg
	con batteria	35.0	kg

Il vostro contatto:

Amministrazione
PAG Tech AG

8914 Aeugstertal
Telefono +41 44 762 16 70
Mail info@pag-tech.ch

Vendita | Manutenzione

PAG Tech AG
Bernstrasse 49a
4922 Bützberg
Telefono +41 62 963 18 09
Mail info@pag-tech.ch