

Technisches Datenblatt

PAG WILLMOP 50 B

Vorzüge gegenüber herkömmlichen Scheuersaug-Maschinen:

- schnell betriebsbereit
- dank starkem Lithium-Akku überall einsetzbar
- Akku-Austausch mit einem einfachen Handgriff
- leichtes Arbeiten ohne Gewicht in den Armen
- einhändig bedienbar
- beim Loslassen stellt der WILLMOP automatisch ab und bleibt an Ort stehen
- sehr wendig – auch in engen Räumen
- einfacher Tankwechsel – hohe Einsatzbereitschaft
- der PAG WILLMOP reinigt bis an den Rand dank aussenliegendem Saugfuss
- saubere und spurlose Absaugung des Schmutzwassers bis an den Rand
- eingebaute Transporträder für einfaches Rangieren und Verladen

Vertikal Maschine	WILLMOP 50 B	WILLMOP 50 B ECORAY	
Betriebsspannung	24 /	24 /	V / Ah
Arbeitsbreite	500	500	mm
Saugbahnbreite	600	600	mm
Theoretische Flächenleistung	2'100	2'100	m ² Std.
Batterielaufzeit	1.15 +	1.15 +	Std.
Frisch- / Schmutzwasser	5 / 7	5 / 7	Liter
Bürstendurchmesser	2 x 250	2 x 250	mm
Bürstendrehzahl	350	350	U / Min.
Bürstendruck	25	25	kg
Saugmotor	280	280	W
Bürste	PPL	PPL	Material
Dimension L / B / H	600 / 580 / 1180	600 / 580 / 1180	mm
ECORAY System UV	–	100	Micro W
UV-Leuchte	–	9'000	Std.
Geräuschpegel	66	66	dB
Gewicht ohne Batterie	20.5	20.5	kg
mit Batterie	35.0	35.0	kg

Ihr Kontakt:

Verwaltung | Administration

Verkauf | Unterhalt

PAG Tech AG

8914 Aeugstertal

Telefon +41 44 762 16 70

Mail info@pag-tech.ch

PAG Tech AG

Bernstrasse 49a

4922 Bützberg

Telefon +41 62 963 18 09

Mail info@pag-tech.ch